



http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp



VOL.15-11 2015.11.30 発行 ボッシュ株式会社 電動工具事業部 トレードサービスグループ TEL:03-5485-6269

## 高容量5.0Ahクールパックバッテリー採用！ モーター焼損防止機能（EMP）標準装備！

12月1日発売

### バッテリーディスクグラインダー

**GWS 18V-LIN型** 標準小売価格¥48,000（税別）（5.0Ahバッテリー1個、充電器、キャリングケース付き）

**GWS 18V-LINH型** 標準小売価格¥19,800（税別）（本体のみ）

#### EMP機能

過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

高トルク・ハイパワー  
四極希土モーター採用

#### ソフトスタート

始動時の反動を解消します。

全長320mmの  
コンパクトサイズ

《先端工具別売》



#### 超高容量 5.0Ah バッテリー

ラジエーター形状のハウジング、ハウジング内のヒートコントロールバーなど、独創の熱拡散テクノロジーを採用したクールパック。

#### 再始動安全機構

バッテリーを再装着したときの不意の始動を防ぎます。

#### フレキシブル バッテリーパックシステム

同じ電圧であれば、別売の異なる容量のバッテリーも使用可能。

#### ECP機能

過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります

安全作業に欠かせない、  
サイドハンドル標準装備

#### 脱落防止付新保護カバーシステム

万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。



#### 1回のフル充電で可能な作業データ（参考データ）

■切断	対象材料	本数	対象材料	本数
	鉄筋：10mmφ	約115本*	全ネジ：W3/8"軟鋼	約150本*

\*5.0Ahバッテリー使用時。 ※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。



#### ■仕様

	GWS 18V-LIN(H,LI)型
砥石径	100mmφ
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量	5.0Ah(GWS 18V-LIN型)
回転数	10,000min <sup>-1</sup> (回転/分)
スピンドル径	M10×1.5
砥石取付穴径	15mmφ
質量*1	2.3kg(バッテリー装着時)
充電時間*1	約39分(空→75%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)
サイズ	(H)102×(W)320mm
標準付属品	キャリングケース、バッテリー、充電器、サイドハンドル

\*1：5.0Ahバッテリー使用時

#### 販売支援のご案内

より詳しく新型商品のことがわかるカタログをご用意しております。どうぞ、ご活用ください。



#### 販売終了商品のお知らせ

●長年ご愛顧いただきました右記商品につきまして現在在庫限りで販売終了とさせていただきます。これまで、ご拡販いただきありがとうございました。

商品名	型番	後継機種
振動ドリル	GSB16RE/N2	GSB16REN3
レーザー距離計	GLM 50	GLM 40
バッテリードライバードリルDIY用	PSR 10.8LI-2	準備中
バッテリードライバードリルDIY用	PSR 18LIH	後継機種無し

#### 修理に関するお問い合わせは.....

ボッシュ電動工具サービスセンター TEL.048-536-7171  
ボッシュ電動工具サービスセンター 西日本 TEL.092-963-3486